

IDEAL PARA CARNET DE COCHE! Es un remolque pensado para transportar coches pequeños de hasta 950kg. tipo Renault Clio, Opel Corsa, o coches de rally ligeros de peso. Es posible cargar coches de 4 metros. Remolque sin rampas basculante! Con MATRÍCULA ROJA

IMOLA

FORCAR
TU TIENDA DE REMOLQUES ONLINE



LAS CARACTERÍSTICAS

Medidas Totales:	540 x 237 x 85 cm
Medidas Caja Exteriores:	366 x 191 x 12 cm
Medidas Caja Útiles:	361 x 185 x 11 cm
Carga útil:	949 / 849 / 749 / 649 Kg
Homologación (MMA):	1300 / 1200 / 1100 / 1000 Kg
Peso en vacío (Tara):	351 Kg
Resistencia eje:	1 x 1300 Kg KNOTT
RUEDAS:	165 R13C
Caja basculante:	Por inercia
Altura del chasis al suelo:	28 cm
Tipo de lanza:	Galvanizada en "V"
Tipo de chasis:	Acero soldado y galvanizado en caliente
Rueda jockey: (mm Ø)	60 Escamoteable
Tipo de conexión:	13 Polos
Luces:	Exteriores
Tipo de suelo:	Chapa galvanizada con perforaciones en relieve
Altura de la bola:	45 cm.
Resistencia cabezal:	1600 Kg
Grosor chapa raíles/rampas:	3 mm.
Freno de inercia:	Sí
Grado de inclinación:	11,3°
Medidas raíles: (largo*ancho)	361 x 43,5 cm
Medias rampas: (largo*ancho)	30 x 43,5 cm
Ancho zona central:	97 cm
Altura carga sin basculación:	44 cm

LOS PUNTOS FUERTES

- *Remolque un eje con una resistencia de 1300Kg.
- *Cabezal reforzado con freno de inercia de 1600Kg, mayor seguridad.
- *Dos rampas de acero galvanizado de 43x120cm incluidas.
- *Fabricado en chapa galvanizada en caliente, antioxidante.
- *Raíles perforados antideslizantes, válido para anclar correas.
- *Rueda jockey Ø60 semi-automática, recogido fácil y práctico..
- *Lanza en "V", mayor estabilidad durante la conducción.
- *Chasis de acero soldado y galvanizado en caliente, antioxidante.
- *2 pistones hidráulicos reforzados, basculación controlada.
- *2 Anclajes con pasador "R" para asegurar la caja basculante.
- *Conexión de 13 polos, con luz de marcha atrás.
- *Pilotos laterales protegidos, para una máxima basculación.
- *Pilotos de gálibo flexibles, señalizan su ancho superior a 2,10m.

ACCESORIOS OPCIONALES

- ***Estabilizador con antirrobo.**
- ***2 Calzos de ruedas delanteras de acero galvanizado.**
- ***Correas para sujetar el vehículo.**
- ***Rueda de 195/50 R13C 5T112 ET30.**
- ***Soporte rueda de repuesto.**
- ***Torre con cabrestante de 1200Kg.**
- ***Kit completo para basculación hidráulica.**

