

¡TOP VENTAS! Nuestro remolque más elegido por nuestros clientes, un furgón de grandes dimensiones sin matrícula roja. Un remolque muy ligero con freno de inercia y eje de 750kg. Para cualquier tipo de vehículo. ¡Ideal para motos!

PH-260
PRO BRAKE

FORCAR
TU TIENDA DE REMOLQUES ONLINE



LAS CARACTERÍSTICAS

Medidas Totales:	416 x 191 x 212 cm
Medidas Caja Exteriores:	263 x 145 x 165 cm
Medidas Caja Útiles:	260 x 142 x 162 cm
Capacidad de carga:	5,98 m ³
Homologación (MMA):	750 Kg
Peso en vacío (Tara):	465 Kg
Carga útil:	285 Kg
Resistencia eje:	1 x 750 Kg
Ruedas (2):	155/80 R13
Caja basculante:	NO
Altura del chasis al suelo:	29 cm
Tipo de lanza:	En "V"
Tipo de chasis:	Acero soldado y galvanizado en caliente
Tipo de caja:	Madera finlandesa contrachapada
Rueda jockey: (mm Ø)	48 Ø
Tipo de conexión (Polos)	13 Polos
Luces:	Empotradas
Tipo de suelo:	Madera finlandesa
Altura de la bola:	45 cm
Resistencia cabezal:	1.400 Kg
Grosor piso madera:	15 mm
Freno de inercia:	SI
Anclajes:	6

LOS PUNTOS FUERTES

- *Remolque cerrado tipo furgón con un eje de 750Kg con freno
- *Varias posibilidades de homologación, para todos los turismos.
- *Paneles de madera finlandesa de 18mm forrados con poliéster.
- *Perfiles de aluminio y cantoneras de PVC.
- *Puerta trasera de 1 hoja, cierres de falleba y cerradura con 2 llaves.
- *6 Anclajes de acero galvanizado, mayor sujeción de la carga.
- *2 rejillas de ventilación.
- *Luz interior, mejor visibilidad en el interior.
- *Rueda jockey Ø48, facilita su movilidad sin estar enganchado.
- *2 asas delanteras, más facilidades para manejarlo.
- *2 pies de apoyo de 60cm, estabilidad durante la carga y descarga.
- *Lanza en "V", mayor estabilidad durante la conducción.
- *Chasis de acero soldado y galvanizado en caliente, antioxidante.
- *Suelo de madera finlandesa de 15mm, acabado antideslizante.
- *Cabezal reforzado de 1400Kg, unión asegurada con el vehículo.

ACCESORIOS OPCIONALES

- ***Rampa trasera de aluminio.**
- ***Puerta lateral de acceso.**
- ***Kit de raíles de sujeción + 4 anillas.**
- ***Soporte para rueda de repuesto.**
- ***Rueda de repuesto 155/80 R13 4T130 ET20.**

