

¡LATERALES SOLDADOS! un remolque ideal para cargar cualquier tipo de carga pesada, con sujeción 360! Los pilotos empotrados protegidos, y 4 laterales desmontables para ampliar la carga al máximo!

ELEGANCE M1

FORCAR

TU TIENDA DE REMOLQUES ONLINE



LAS CARACTERÍSTICAS

Medidas Totales:	341 x 182 x 88 cm
Medidas Caja Exteriores:	207 x 139 x 40 cm
Medidas Caja Útiles:	201 x 133 x 40 cm
Capacidad de carga (m³):	1,07 m³
Homologación (MMA):	750 / 650 / 600 / 500 Kg
Peso en vacío (TARA):	195 Kg
Carga útil:	555 / 455 / 405 / 305 Kg
Resistencia eje:	750 Kg
Ruedas (2):	155/70 R13
Caja basculante:	Si, Por inercia
Altura del chasis al suelo:	30 cm
Tipo de lanza:	En "V"
Tipo de chasis:	Acero soldado y galvanizado en caliente
Rueda jockey: (mm diámetro)	48Ø
Tipo de conexión:	7 Polos
Luces:	Integradas en el panel de matrícula
Tipo de suelo:	Madera Finlandesa
Altura de la bola:	45 cm
Resistencia cabezal:	750 Kg
Grosor piso madera:	12 mm.
Freno de inercia:	NO
Laterales:	Extraíbles
Puertas:	Abatibles y Extraíbles

LOS PUNTOS FUERTES

- *Remolque de carga comercial con 1 eje de 750Kg
- *Cabezal reforzado de 750Kg, mayor seguridad.
- *Rueda jockey Ø48, facilita su movilidad sin estar enganchado.
- *Lanza en "V", mayor estabilidad durante la conducción.
- *Chasis de acero soldado y galvanizado en caliente, antioxidante.
- *Laterales de madera finlandesa con estructura en acero soldado.
- *Suelo de madera finlandesa de 12mm, acabado antideslizante.
- *1 Anclajes con pasador "R" para asegurar la caja basculante.
- *Puertas y laterales extraíbles, se transforma en plataforma.
- *4 Anclajes de acero soldados al chasis, para usar sin laterales.
- *Barandilla en acero galvanizado en todo el perímetro, mayor sujeción.
- *Pilotos integrados en el panel de matrícula, más protegidos.

ACCESORIOS OPCIONALES

- *Doble lateral de chapa perforada de 35cm.
- *Doble lateral de reja de 60 cm.
- *Lona plana.
- *Lona alta con arquillada de 80cm
- *Porta-Escaleras.
- *Rampa para quad y maquinaria.
- *Torreta con cabrestante.
- *Soporte para rueda de repuesto.
- *Rueda de repuesto 155/70 R13 4T130 ET20.
- *Rampas de acero de 1,5x0,20m 200Kg.

